

IČO: 36 616 923, DIČ: 2022207880, IČDPH: SK2022207880, zapísaný v OR Okr. súdu v Trenčíne, odd.: Sro, vl. č.: 16869/R, BIC (SWIFT): TATRSKBX, IBAN: SK93 1100 0000 0026 2772 5629, Bankové spojenie: TB a.s., pob. Nové Mesto n/V, Číslo účtu: 2627725629/1100, e-mail: huliciak@yahoo.com, tel.: 0903 270 119; HUMISS, spol. s r.o., 916 41 Dolné Srnie č. 475. www.humiss.sk

Prevádzka:

Bratislavská 78, P.O. BOX E15, 92141 Piešťany
Mobil: +421 903270119, +421 905 279 057, +421 908 248 928
e-mail: huliciak@yahoo.com http: www.humiss.sk
Všetky údaje sú spracovávané v systéme GDPR



CENNÍK PRIAMO VYŽARUJÚCICH GERMICÍDNYCH ŽIARIČOV PROLUX G® 2020 (koncový užívateľ)

Germicídne žiariče priamo vyžarujúce - bez prítomnosti ľudí - krytie IP20 <i>Životnosť trubíc 18 000 hodín</i>	Cena bez DPH	Cena s 20% DPH
PROLUX G° 15W (do prekladačích boxov - uchytenie priamo na stenu boxu)	145,86	175,03
PROLUX G° 18W (uchytenie na stenu /strop) NOVINKA	159,45	191,34
PROLUX G° 18W DO (uchytenie na stenu /strop, s diaľkovým ovládaním) NOVINKA	218,85	262,62
PROLUX G° 36W (90°sklon, uchytenie na stenu / strop, bez snímaču pohybu)	233,64	280,36
PROLUX G° K36W (135°sklon, uchytenie na stenu / strop, bez snímaču pohybu)	233,64	280,36
PROLUX G° 36W DO (90° sklon, uchytenie na stenu / strop, bez snímaču pohybu, s diaľkovým ovládaním)	293,04	351,64
PROLUX G° K36W DO (135° sklon, uchytenie na stenu / strop, bez snímaču pohybu, s diaľkovým ovládaním)	293,04	351,64
PROLUX G° 55W (90°sklon, uchytenie na stenu / strop, bez snímaču pohybu)	305,18	366,21
PROLUX G° 55W/SP (90° sklon, uchytenie na stenu / strop, so snímačom pohybu)	364,58	437,49
PROLUX G° 55W/SP DO (90° sklon, uchytenie na stenu / strop, so snímačom pohybu, s diaľkovým ovládaním)	390,98	469,17
PROLUX G° K55W (135° sklon, uchytenie na stenu /strop)	305,18	366,21
PROLUX G° K55W/SP (135° sklon, uchytenie na stenu /strop, so snímačom pohybu)	364,58	437,49
PROLUX G° K55W/SP DO (135° sklon, uchytenie stena /strop, so snímačom pohybu, s diaľkovým ovládaním)	390,98	469,17
PROLUX G° M55W/SP (mobilný, so snímačom pohybu)	456,72	548,06
PROLUX G° M55W/SP DO (mobilný, so snímačom pohybu, s diaľkovým ovládaním)	483,12	579,74
PROLUX G° M55W/SP 30,60,90 (mobilný, predný a zadný snímač pohybu) NOVINKA	577,63	693,15
PROLUX G° 72W (90°sklon, uchytenie na stenu / strop, bez snímaču pohybu)	389,18	467,01
PROLUX G° 72W/SP (90° sklon, uchytenie na stenu / strop, so snímačom pohybu)	448,58	538,29
PROLUX G° 72W/SP DO (90° sklon, uchytenie na stenu / strop, so snímačom pohybu, s diaľkovým ovládaním)	474,98	569,97
PROLUX G° K72W (135° sklon, uchytenie na stenu /strop)	389,18	467,01
PROLUX G° K72W/SP (135° sklon, uchytenie na stenu /strop, so snímačom pohybu)	448,58	538,29
PROLUX G° K72W/SP DO (135° sklon, uchytenie stena /strop, so snímačom pohybu, s diaľkovým ovládaním)	474,98	569,97
PROLUX G° M72W/SP (mobilný, so snímačom pohybu)	540,72	648,86
PROLUX G° M72W/SP DO (mobilný, so snímačom pohybu, s diaľkovým ovládaním)	567,12	680,54
PROLUX G° M72W/SP 30,60,90 (mobilný, predný a zadný snímač pohybu) NOVINKA	661,63	793,95
PROLUX G° M220W/ SP DO (mobilný, s 360° snímačom pohybu, s diaľkovým ovládaním) NOVINKA	1914,00	2296,80
PROLUX G° M300W/ SP DO (mobilný, s 360° snímačom pohybu, s diaľkovým ovládaním) NOVINKA	2098,80	2518,56
Germicídne žiariče priamo vyžarujúce - vlhké / prašné prostredie - krytie IP65 <i>Životnosť trubíc 18 000 hodín</i>	Cena s 20% DPH	Cena s 20% DPH
PROLUX G° IP6536W (uchytenie na stenu / strop)	218,98	262,77
PROLUX G° IP6536W SP (uchytenie na stenu / strop, so snímačom pohybu)	311,38	373,65
PROLUX G° IP6536W DO (uchytenie na stenu / strop, s diaľkovým ovládaním)	304,78	365,73
PROLUX G° IP6536W/SP/DO (uchytenie na stenu / strop, s diaľkovým ovládaním, so snímačom pohybu)	383,98	460,77
PROLUX G° IP6572W (uchytenie na stenu / strop)	261,36	313,63
PROLUX G° IP6572W SP (uchytenie na stenu / strop, so snímačom pohybu)	353,76	424,51
PROLUX G° IP6572W DO (uchytenie na stenu / strop, s diaľkovým ovládaním)	347,16	416,59
PROLUX G° IP6572W/SP/DO (uchytenie na stenu / strop, s diaľkovým ovládaním, so snímačom pohybu)	439,56	527,47
PROLUX G° IP6536W (uchytenie na stenu / strop, netrieštivé trubice - UVC zdroje)	238,78	286,53
PROLUX G° IP6536W DO (uchytenie na stenu / strop, s diaľkovým ovládaním, netrieštivé trubice - UVC zdroje)	324,58	389,49
PROLUX G° IP6572W (uchytenie na stenu / strop, netrieštivé - trubice UVC zdroje)	303,73	364,47
PROLUX G° IP6572W DO (uchytenie na stenu / strop, s diaľkovým ovládaním, netrieštivé trubice - UVC zdroje)	389,53	467,43