

IČO: 36 616 923, DIČ: 2022207880, IČDPH: SK2022207880, zapísaný v OR Okr. súdu v Trenčíne, odd.: Sro, vl. č.: 16869/R, BIC (SWIFT): TATRSKBX, IBAN: SK93 1100 0000 0026 2772 5629, Bankové spojenie: TB a.s., pob. Nové Mesto n/V, Číslo účtu: 2627725629/1100, e-mail: huliciak@yahoo.com, tel.: 0903 270 119; HUMISS, spol. s r.o., 916 41 Dolné Srnie č. 475. www.humiss.sk

Prevádzka:

Bratislavská 78, P.O. BOX E15, 92141 Piešťany
Mobil: +421 903 270 119, +421 905 279 057, +421 908 248 928
IČO: 36239798, IČ DPH: SK202154 2303
e-mail: huliciak@yahoo.com http: www.humiss.sk
Všetky údaje sú spracovávané v systéme GDPR



CENNÍK NEPRIAMO VYŽARUJÚCICH GERMICÍDNYCH ŽIARIČOV PROLUX G®

2020 (koncový užívateľ)

Germicídne žiariče nepriamo vyžarujúce - uzavreté, za prítomnosti ľudí Životnosť trubíc 18 000 hodín	Cena bez DPH	Cena s 20% DPH
PROLUX G° 18WA (ventilátorový 14,8 dB - uchytenie na stenu, bez program. spínacích hodín)	199,98	239,97
PROLUX G° 18WA - DO (ventilátorový 14,8 dB - uchytenie na stenu, s program. diaľkovým ovládaním)	259,38	311,25
PROLUX G° 18WA (485 mm, ventilátorový 14,8 dB, bez program. spínacích hodín) STOLOVÝ	235,35	282,42
PROLUX G° 18WA - DO (485 mm, ventilátorový 14,8 dB, s diaľkovým ovládaním ON/OFF) STOLOVÝ	274,69	329,62
PROLUX G° 18WA - DO (485 mm, ventilátorový 14,8 dB, s diaľkovým ovládaním programovateľným) STOLOVÝ	294,75	353,70
PROLUX G° 30WA (ventilátorový 14,8 dB - uchytenie na stenu, bez programovateľných spínacích hodín)	249,48	299,37
PROLUX G° 30WA - DO (ventilátorový 14,8 dB - uchytenie na stenu, s programovateľným diaľkovým ovládaním)	308,88	370,65
PROLUX G° 30WA/PH01 (ventilátorový 14,8 dB - uchytenie na stenu, s mechanickým počítadlom prevádzkových hodín)	281,16	337,39
PROLUX G° 30WA/PH02 (ventilátorový 14,8 dB - uchytenie na stenu, s elektronickým počítadlom prevádzkových hodín)	297,00	356,40
PROLUX G° 30WA/SPH01 (ventilátorový 14,8 dB - uchytenie na stenu, s program. spínacími hodinami SPH01)	319,44	383,32
PROLUX G° 30WA/SPH02 (ventilátorový 14,8 dB - uchytenie na stenu, s program. spínacími hodinami SPH02)	346,36	415,63
PROLUX G° M30WA (ventilátorový 14,8 dB - mobilné prevedenie, bez program. spínacích hodín)	328,68	394,41
PROLUX G° M30WA - DO (ventilátorový 14,8 dB - mobilné prevedenie s programovateľným diaľkovým ovládaním)	388,08	465,69
PROLUX G° M30WA/SPH01 (ventilátorový 14,8 dB - mobilné prevedenie s program. spínacími hodinami SPH01)	398,64	478,36
PROLUX G° M30WA/SPH02 (ventilátorový 14,8 dB - mobilné prevedenie s program. spínacími hodinami SPH02)	425,56	510,67
PROLUX G° 36WA (ventilátorový 14,8 dB - uchytenie na stenu, bez program. spínacích hodín)	302,28	362,73
PROLUX G° 36WA - DO (ventilátorový 14,8 dB - uchytenie na stenu, s programovateľným diaľkovým ovládaním)	361,68	434,01
PROLUX G° 36WA/PH01 (ventilátorový 14,8 dB - uchytenie na stenu, s mechanickým počítadlom prevádzkových hodín)	334,02	400,82
PROLUX G° 36WA/PH02 (ventilátorový 14,8 dB - uchytenie na stenu, s elektronickým počítadlom prevádzkových hodín)	349,86	419,83
PROLUX G° 36WA (485 mm, ventilátorový 14,8 dB, bez program. spínacích hodín) STOLOVÝ	337,71	405,25
PROLUX G° 36WA - DO (485 mm, ventilátorový 14,8 dB, s diaľkovým ovládaním ON/OFF) STOLOVÝ	376,99	452,38
PROLUX G° 36WA - DO (485 mm, ventilátorový 14,8 dB, s diaľkovým ovládaním programovateľným) STOLOVÝ	397,05	476,46
PROLUX G° 36W/A/SPH01 (ventilátorový 14,8 dB - uchytenie na stenu, s program. spínacími hodinami SPH01)	372,30	446,76
PROLUX G° 36W/A/SPH02 (ventilátorový 14,8 dB - uchytenie na stenu, s program. spínacími hodinami SPH02)	399,22	479,06
PROLUX G° M36WA (ventilátorový 14,8 dB - mobilné prevedenie, bez program. spínacích hodín)	381,48	457,77
PROLUX G° M36WA - DO (ventilátorový 14,8 dB - mobilné prevedenie s programovateľným diaľkovým ovládaním)	440,88	529,05
PROLUX G° M36WA/SPH01 (ventilátorový 14,8 dB - mobilné prevedenie s program. spínacími hodinami SPH01)	451,50	541,80
PROLUX G° M36WA/SPH02 (ventilátorový 14,8 dB - mobilné prevedenie s program. spínacími hodinami SPH02)	478,42	574,10
PROLUX G° 72WA (ventilátorový 14,8 dB - uchytenie na stenu, bez program. spínacích hodín)	355,32	426,38
PROLUX G° 72WA - DO (ventilátorový 14,8 dB - uchytenie na stenu, s programovateľným diaľkovým ovládaním)	441,61	529,93
PROLUX G° 72WA/PH01 (ventilátorový 14,8 dB - uchytenie na stenu, s mechanickým počítadlom prevádzkových hodín)	386,88	464,25
PROLUX G° 72WA/PH02 (ventilátorový 14,8 dB - uchytenie na stenu, s elektronickým počítadlom prevádzkových hodín)	402,72	483,26
PROLUX G° 72WA/SPH01 (ventilátorový 14,8 dB - uchytenie na stenu, s program. spínacími hodinami SPH01)	424,51	509,41
PROLUX G° 72WA/SPH02 (ventilátorový 14,8 dB - uchytenie na stenu, s program. spínacími hodinami SPH02)	452,10	542,52
PROLUX G° M72WA (ventilátorový 14,8 dB - mobilné prevedenie, bez program. spínacích hodín)	434,41	521,29
PROLUX G° M72WA - DO (ventilátorový 14,8 dB - mobilné prevedenie s programovateľným diaľkovým ovládaním)	493,81	592,57
PROLUX G° M72WA/SPH01 (ventilátorový 14,8 dB - mobilné prevedenie s program. spínacími hodinami SPH01)	504,36	605,23
PROLUX G° M72WA/SPH02 (ventilátorový 14,8 dB - mobilné prevedenie s program. spínacími hodinami SPH02)	531,30	637,56

Germicídne žiariče kombinované priamo i nepriamo vyžarujúce - obyčajné prostredie krytie IP20 Životnosť trubíc 18 000 hodín	Cena bez DPH	Cena s 20% DPH
PROLUX G° 18W-18WA stolový (485 mm, ventilátorový 14,8 dB, s diaľkovým ovládaním programovateľným) STOLOVÝ	524,43	629,31
PROLUX G° 18W-36WA stolový (485 mm, ventilátorový 14,8 dB, s diaľkovým ovládaním programovateľným) STOLOVÝ	561,38	673,65
PROLUX G° 18W-18WA DD (priamy 18W, ventil. 14,8 dB 30W, s program. diaľ. ovládaním, snímač pohybu) NOVINKA	487,47	584,96
PROLUX G° 36W-30WA DD (priamy 36W, ventil. 14,8 dB 30W, s program. diaľkovým ovládaním, snímač pohybu)	523,77	628,52
PROLUX G° 36W-36WA DD (priamy 36W, ventil. 14,8 dB 36W, s program. diaľkovým ovládaním, snímač pohybu)	560,73	672,87
PROLUX G° 36W-72WA DD (priamy 36W, ventil. 14,8 dB 72W, s program. diaľkovým ovládaním, snímač pohybu)	597,69	717,22
PROLUX G° M36W-30WA DD (mob., priamy 36W, ventil. 14,8 dB 30W, s program. diaľkovým ovládaním, snímač pohybu)	616,17	739,40
PROLUX G° M36W-36WA DD (mob., priamy 36W, ventil. 14,8 dB 36W, s program. diaľkovým ovládaním, snímač pohybu)	653,13	783,75
PROLUX G° M36W-72WA DD (mob., priamy 36W, ventil. 14,8 dB 72W, s program. diaľkovým ovládaním, snímač pohybu)	690,09	828,10
PROLUX G° 55W-30WA DD (priamy 55W, ventil. 14,8 dB 30W, s program. diaľkovým ovládaním, snímač pohybu)	609,04	730,84
PROLUX G° 55W-36WA DD (priamy 55W, ventil. 14,8 dB 36W, s program. diaľkovým ovládaním, snímač pohybu)	646,00	775,20
PROLUX G° 55W-72WA DD (priamy 55W, ventil. 14,8 dB 72W, s program. diaľkovým ovládaním, snímač pohybu)	682,96	819,55
PROLUX G° M55W-30WA DD (mob., priamy 55W, ventil. 14,8 dB 30W, s program. diaľkovým ovládaním, snímač pohybu)	701,44	841,72
PROLUX G° M55W-36WA DD (mob., priamy 55W, ventil. 14,8 dB 36W, s program. diaľkovým ovládaním, snímač pohybu)	738,40	886,08
PROLUX G° M55W-72WA DD (mob., priamy 55W, ventil. 14,8 dB 72W, s program. diaľkovým ovládaním, snímač pohybu)	775,36	930,43
PROLUX G° - obchodná značka, M - mobilný, SPH02 - program. spínacie hodiny, DD, DO - diaľkové ovládanie, W - výkon, 14,8 dB - hluk, A - vzduch		